



Spécifications

Types de cadres

- Cadre de 4 5/8" d'une rigidité supérieure à parois massive de plus de 2,0 mm d'épaisseur comportant de multiples chambres d'air isolantes.
- Réceptacle pour soufflage de 1/2" ou de 3/4" intégré au cadre.
- Cadre polyvalent permettant la configuration guillotine double ou coulissante double. Compatible pour assemblage avec nos cadres de la série battant PVC ou coulissant/guillotine simple. Offre une multitude de possibilité d'assemblages et de configurations.
- Fabrication des assemblages de type modulaire.

Performances

- Profilé construit avec chambres à air multiples pour une plus grande solidité et une isolation thermique maximale.
- Coupe-froids de type brosse pour un système d'étanchéité efficace.
- Deux composantes de blocs coupe-froids (mousse et bloc-brosse) pour étanchéité supérieure et balancement des pressions.
- Système de contrepois (balance) à ressorts de durabilité et d'efficacité éprouvés pour les configurations guillottes.
- Bloc roues très robuste et entièrement de nylon pour un roulement tout en douceur et une durabilité supérieure dans les configurations coulissantes.
- Parclozes intérieures pour plus de sécurité et facilité de remplacement de l'unité scellée.
- Poignée intégrée au volet.
- Système de barrure automatique sécuritaire, pratique et esthétique.

Design et esthétique

- Design contemporain unique permettant l'utilisation d'unités scellées standard de 22 mm (7/8") ou la combinaison de verre triple de 34,5 mm (1-3/8") la plus performante sur le marché.
- Fini ultrablanc lustré provenant d'une formulation spéciale à base de poudre vierge de PVC, réduisant de beaucoup l'adhérence de la saleté et facilite l'entretien.
- Moustiquaire fabriquée d'extrusion d'aluminium offrant rigidité, durabilité et facilité de manipulation.
- Cache-balances qui augmente l'esthétisme et rends le système de contrepois invisible tout en le protégeant de la poussière.

Particularités

- Volets inclinables, indispensable pour nettoyer les fenêtres à partir de l'intérieur.
- Système de barrure automatique sécuritaire, pratique et esthétique.

Accessoires et options

- Moulure à brique de 3/4" à 4" avec cavité pour revêtement extérieur.
- Recouvrement de tablette intérieure et tablette PVC de 5 5/8" à 9" pour soufflage intérieur. Possibilité de chambranles et rosettes en PVC.
- Vaste sélection de couleurs extérieures et intérieures et possibilité de hors-standard.
- Carrelages, tiges, choix de verre, etc.
- La fabrication de fenêtres en baie, en arc, à angles droits est également possible pour cette série selon certaines configurations.

FINITION POUR LE PVC

Intérieur et extérieur



Peint



Blanc



Le rendement physique de nos produits est conforme aux normes les plus strictes de l'industrie. Rendez-vous au gerardmilette.com/infos :

- Pour déterminer le produit approprié selon votre lieu de résidence
- Pour connaître le rendement énergétique de nos produits
- Pour comprendre les critères d'évaluation du rendement énergétique



Nos fenêtres offrent des rendements conformes ou supérieurs aux critères d'admissibilité ENERGY STAR.

Les produits homologués ENERGY STAR vous permettront de réaliser des économies en réduisant vos coûts d'énergie jusqu'à 12%. De plus, ils contribueront au maintien du confort de votre maison ou de votre bâtiment tout au long de l'année. Ils atténuent les bruits extérieurs et beaucoup moins de condensation pourrait perler sur les vitres par temps froid, comparé à un produit traditionnel.



PVC
Aluminium



Quincaillerie



Unités
scellées